

ГИБКИЕ ПОДВОДКИ “LAFLEX”

Подводки Laflex, произведенные с использованием передовых международных технологий высокой точности, сочетают в себе современный дизайн, прочность нержавеющей стали и гибкость гофрированной трубы.

Подводки “Laflex” для систем водоснабжения



Преимущества

- Высокая коррозионная стойкость
- Идеально подходят для питьевого водоснабжения
- Устойчивость к вибрации и гибкость
- Удобный и простой монтаж

Спецификация

- Материал
Гибкий шланг : Нержавеющая сталь AISI 304
Фитинги и гайки : Нержавеющая сталь, углеродистая сталь и латунь
- Рабочее давление до 16 бар
- Рабочая температура до 100°C

Применение

- Системы питьевого водоснабжения
- Системы водоснабжения
- Системы отопления
- Подключение смесителей

Виды моделей

Модель	Внутр. диам.(мм)	Внеш. диам.(мм)	Уплотнит. кольцо	Длина(мм)
La Flex DN=10, M10x1/2(F) для смесителей	10	11	Силикон	HF C300L-C1200L
La Flex PE coated DN=10, M10x1/2(F) для смесит.	10	11.5	Силикон	HFP C300L-C1200L
La Flex DN=12, 1/2(F)x1/2(F) для воды	12	15.8	Силикон	HF12A 400L-1500L
La Flex DN=16, 3/4(F)x3/4(F) для воды	16	20	Силикон	HF16A 400L-1500L
La Flex DN=20, 1(F)x1(F) для воды	21	25.4	Силикон	HF20A 400L-1200L

