

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИЯ NOTOS





**Произведено в Корее
по корейским технологиям**

Особенности



1. Легко открывающаяся крышка - удобный доступ для технического обслуживания и ремонта
2. Удобство перемещения (тележка входит в комплектацию всех моделей, кроме NF-12,20)
3. Термостат для защиты от перегрева
4. Система контроля пламени с фотоэлементом
5. Встроенный датчик уровня топлива
6. Многоступенчатая система защиты
7. Выключатель питания
8. Индикатор температуры (кроме NF-12)

Области применения



Производственные цеха



Сельское хозяйство



Строительство

Технические данные

Модель	NF-12	NF-20	NF-30	NF-50	NF-70
Тип топлива	керосин/дизель	керосин/дизель	керосин/дизель	керосин/дизель	керосин/дизель
Производительность	13 кВт	22 кВт	36 кВт	50 кВт	62 кВт
Площадь обогрева	83 кв.м	135 кв.м	215 кв.м	300 кв.м	363 кв.м
Емкость топливного бака	20 л	20 л	40 л	50 л	50 л
Расход топлива	1.2 л/ч	2.0 л/ч	3.6 л/ч	5.0 л/ч	6.2 л/ч
Максимальное время работы	15.5 ч	9.5 ч	10.5 ч	9.5 ч	8.0 ч
Давление насоса	3.3 PSI	3.2 PSI	5.2 PSI	6.0 PSI	7.0 PSI
Входное напряжение /частота	220-240 В, 60/50 Гц	220-240 В, 60/50 Гц	220-240 В, 60/50 Гц	220-240 В, 60/50 Гц	220-240 В, 60/50 Гц
Сила тока	1.4 А	1.4 А	1.5 А	2.3 А	3.0 А
Вес	12.8 кг	13.1 кг	24.5 кг	27.8 кг	28.8 кг
Габариты (Д×Ш×В)	800×335×412 мм	800×335×412 мм	890×405×535 мм	1,050×440×545 мм	1,050×440×545 мм

Сертификация продукции



Евразийское
соответствие



Европейское
соответствие



Сертификация
ISO



Аккредитационный
Сервис Соединенного
Королевства



Канадская
ассоциация
стандартов